

Alert Turbin Test

Inden for rammerne af vores tjeneste Advisor Alert tilbyder vi en færdig analysepakke for turbineolier. Alert Turbine Test er en del af en systematiseret vedligeholdelse, hvor du hurtigt får en indikation af, om noget ikke er, som det skal være.

Det er let at komme i gang med Alert Turbine Test. Du bestiller prøvepakken samme sted, som du bestiller dine andre smøremiddelprodukter. Første gang, du anvender Alert, registrerer du det system, du ønsker at sende prøver fra, og derefter kan du nemt udskrive færdige analyseetiketter via vores hjemmeside. Efter ca en uge får du svar på dine prøver, og via vores hjemmeside har du adgang til alle rapporter.

Bestilling

- Æske med 3 prøveflasker, artikelnummer 940052350.
- Skulle du have spørgsmål, kan du altid henvende dig til kundeservice på telefon 32 46 3000.

Nedenfor finder du en oversigt over, hvilke analyser der indgår i Alert Turbine Test.

Test	Method	Turbine B
Air Release @ 50°C	ASTM D3427	X
Appearance	In-house	X
Water Separation @ 54°C	ASTM D 1401	X
Ferrous Debris by PQ Particle Quantifier	In-house	X
Foaming Characteristics @ 24° C (Seq I)	IP146	X
ISO Particle Counting*	ISO 4406	X
Kinematic Viscosity @ 40 and 100°C*	ASTM D 7279	X
Rotating Pressure Vessel Oxidation Test (RPVOT)	ASTM D 2272	X
RULER	ASTM D6971	X
Rust Prevention	IP135A	X
Neutralization number*	IP 139/ASTM D 974	X
Varnish Potential by MPC	ASTM D 7843-12	X
Water Content by Karl Fischer*	ASTM D 6304	X
Wear Metals And Contamination Elements by ICP*	ASTM D5185	X

*Accredited to UKAS ISO 17025