Anvendelses-guide smørefedt

	Grundlæggende information				Temperaturinterval						Hastighed			Anvendelsesområder / Maskintyper / Andet																							
Produktnavn	NLGI	Baseolieviskositet ved 40 °C (cSt)	Fortykkelsesmiddel	Baseolietype	Meget lav temperatur < -25 °C	Lav temperatur < 0-(-10) °C	Temperaturområde < +100 °C	Temperaturområde < +130 °C	Temperaturområde < +160 °C	Ekstremt høj temperatur < +250 °C	Rullelejer, lavt omdrejningstal < 200 rpm, høj belastning	Rullelejer, omdrejningstal > 200-2000 rpm, normal til høj belastning	Rullelejer, højt omdrejningstal > 2000 rpm, normal til lav belastning	Fugtigt miljø	Åbne tandhjulsudvekslinger/drev	Tandkoblinger (buetandskoblinger)	Elmotorlejer	Ventilatorlejer	Spindellejer (højt omdrejningstal)	Hjullejer	Lodret monterede lejer	Glideoverflader, føringer	Kuglebøsninger, ledlejer , glidelejer	Gevind, skruesamlinger, hulskruer	Tætsiddende tandhjulsudvekslinger	Strømafbrydere, elkomponenter	Pumpbarhed og centralsmøring	Levnedsmiddelgodkendt/NSF H1	Biologisk nedbrydelig	Faste smøremidler, MoS2	Faste smøremidler, grafit	Faste smøremidler, andre	Iltudstyr	Stærkt basisk eller surt miljø	Klæbeevne (adhesion)
5-WHEEL GREASE	0,5	2100	O	M																										10 %					
ALEXOL STABOX	1,5	150	PTFE	PFPE											***																				
CHASSIS GREASE SOFT	0	1300	CaH	M											***																				
CHASSIS GREASE WINTER	2	250	CaH	M											***																				
CHASSIS GREASE	2	850	CaH	M											***					*															
GREASEWAY ALX 42	2	140	ALX	MV											***																				
GREASEWAY ALX 82	2	550	ALX	MV											***		*	*		*															
GREASEWAY BIO CaH 82	2	540	CaH	SE											***		*	*		*															
GREASEWAY CAH 92	2	850	CaH	M											***					*															
GREASEWAY CASX 815 HP	1,5	460	CaSX	M													*	*																	
GREASEWAY ELECTRIC	1	50	Li	S																															
GREASEWAY HT 2	2	170	LiX	SE											***																				
GREASEWAY LiCa 80	0	580	LiCa	M																															
GREASEWAY LiCa 91	1	1100	LiCa	M																															
GREASEWAY LiCa 92	2	1100	LiCa	M																	*														
GREASEWAY LICAX 90	0,5	800	LiCaX	M												****																			
GREASEWAY LICAX G 9000	000	800	LiCaX	M							**					****															3 %				
GREASEWAY LIX 400	00	110	LiX	M											***	****																			
GREASEWAY LIX 405	0,5	145	LiX	M											***	****																			
GREASEWAY LiX 81 P	1	670	LiPX	M											***																				
GREASEWAY LiX 81	1,5	550	LiX	M											***		*	*																	
GREASEWAY LIX 815 HP	1,5	550	LiX	M											***		*	*																	
GREASEWAY LIX 82	2	560	LiX	M											***		*	*																	
GREASEWAY O2	2	500	PTFE	PFPE											***		*	*																	
MOLYWAY LI 732	2	200	Li	M							**										**										3 %				
MOLYWAY LI 752	2	200	Li	M							**										**										5 %				
MOLYWAY LiCa 932	2	1100	LiCa	M							**										**										3 %				
MULTI DOPE YELLOW	0,5	44	LiCaX	E												****																			
NOVAWAY PS	1,5	-	NW	PS											***																				
NOVAWAY S	2	-	NW	S											***																				
NOVAWAY SMB	1,5	-	NW	S											***																				
NOVAWAY SW	000	-	NW	S											***																				
UNIWAY BIO LIX 62	2	295	LiX	SE											***																				
UNIWAY LI 61	1	200	Li	M											***																				
UNIWAY LI 62	2	200	Li	M											***																				
UNIWAY LIX 22 PA	2	45	LiX	S											***																				
UNIWAY LiX 42 PA	2	100	LiX	S											***																				
UNIWAY LIX 42	2	110	LiX	M											***																				
UNIWAY LIX 62	2	210	LiX	M											***																				
UNIWAY LIX 625	2,5	215	LiX	M											***																				
UNIWAY LIX 815 PA HP	1,5	460	LiX	S											***		*	*																	
WHEEL BEARING GREASE	2,5	215	LiX	M											***																				

Baseolie
M = Mineralsk
S = Syntetisk (PAO)
PFPE = Perflourpolyether
SE = Syntetisk ester
PS = Delsyntetisk
MV= Hvid mineralolie

Fortykkelsesmiddel
PTFE = Polytetraflourethylen (BEMÆRK! Må ikke blandes med andre fedter)
ALX = Aluminiumkompleks
LiCaX = Litium-kalciumkompleks
LiPX = Litium-polyethylenkompleks
Li = Litium
CaH = Kalcium, vandfri
LiCa = Litium-kalcium
CaSX= Kalciumsulfonatkompleks
LiX = Litiumkompleks
O = Uorganisk, bentonit-ler
NW= NovaWay

Forklaring
= Meget egnet
= Egnet
= Alternativ
= Uegnet, ikke anvendelig
* = Lavhastighedslejer eller andre varme lejer
** = Oscillerende , højt belastede lejer
*** = Lavt belastede, mindre gear/drev
**** = < 200 rpm