

System Reiner (SR)



LUBRITECH
Special Application Lubricants

Informasjon

System Reiner (SR) – et system for sikker og ren smøring av maskinene dine.

System Reiner er utviklet av FUCHS og består av en skruepatron med tilhørende fettpresse. System Reiner er spesielt fordelaktig for smøring av utstyr i næringsmiddelindustrien, men kan også med fordel brukes i andre typer industrier.

Fettpresser

FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS har to versjoner av fettpresser, der den ene brukes med to hender og den andre kun med den ene hånden. 2-håndsfettpressen gir et trykk på 400 bar, mens 1-håndsfettpressen gir 150 bar.

601069055 EINHANDPRESSE SYSTEM REINER



800181718 HD-GREASE GUN CASSIDA



Fordeler

- Ren og sikker anvendelse
- Unngår feil smøring
- Gir et høyt trykk
- Lett å avlese gjenstående nivå
- Tømmer hele patronen


Produkter som tilgjengelig for SR Patroner

- GLEITMO WSP 5040
- RENOLIT CX-HT 2
- CEPLATTYN BL
- MEISSELPASTE
- CASSIDA FM GREASE HD 2
- CASSIDA GREASE CLEAR 2
- CASSIDA GREASE EPS 2
- CASSIDA GREASE GTS 2
- CASSIDA GREASE GTM 2
- CASSIDA GREASE GTX 2
- CASSIDA GREASE HDS 2
- CASSIDA GREASE RLS 1
- CASSIDA GREASE RLS 2


System Reiner (SR)



LUBRITECH
Special Application Lubricants




Skru av lokket på patronen.




Når patronen blir fylt i fabrikken, akkumuleres en liten mengde luft på innsiden av patronen.

Trykk forsiktig på midten av bunnplaten for å skyve ut luften.



Skru patronen inn i fettpistolen.
2-håndfettpressen gir et trykk på opptil 400 bar og en mengde på ca 1,5 gram per trykk.
Det tar 3-5 trykk før fett kommer gjennom nippelen.



Fettpressen er nå klar til bruk, og pumpingen er enkel å utføre.
For fettpresser for tohånds bruk, er det også en beholder for nippel for å unngå smuss og andre forurensninger



Det er enkelt å se hvor mye fett som er igjen i fettpatronen