

RENOFORM HT

Gama RENOFORM HT | Lubrificantes semi-sintéticos para a estampagem de parafusos e extrusão de metais.

O RENOFORM 319 HT e o RENOFORM 519 HT são fluidos utilizados como lubrificantes de elevado rendimento em processos de conformação de aços e aços inoxidáveis. São adequados para operações de estampagem de parafusos, embutissagem e estiragem, extrusão e punção de materiais ferrosos e mesmo para aço inoxidável.

Vantagens:

- ✓ Possuem um excelente poder lubrificante, tendo como consequência a garantia de uma longa duração das matrizes e punções e ótimos acabamentos superficiais.
- ✓ Elevada capacidade anticorrosiva, o que assegura uma boa proteção posterior do material tratado, assim como das máquinas e instalações.
- ✓ Boa resistência em operações de extrusão que podem gerar muito calor.
- ✓ Baixa oxidação derivada da sua natureza semi-sintética.



Qualquer mudança do lubrificante deve ser precedida de consultoria técnica relativamente à aplicação em causa. Só assim se poderá recomendar o lubrificante adequado. Os nossos técnicos especializados oferecem soluções adequadas às suas necessidades e processos, assim como nas questões técnicas relacionadas com a nossa extensa gama. Consulte-nos!

Antero Cunha | Gestor de Produto | MIND10 | IAUT/TMMG | Julho2020