

Kundservice/order

Kontakta gärna vår kundservice/order om du har några frågor eller beställningar. Mejla till fse-order@fuchs.com eller ring 0775-59 59 59.

FUCHS WEBSHOP. Beställ när du vill! www.shopfuchs.com/se/

Auto regionsäljare

Namn: Joel Glingert
Kontor: Göteborg
Telefon: 076-213 09 61
E-post: joel.glingert@fuchs.com

Namn: Jens Persson
Kontor: Norrköping
Telefon: 073-557 92 65
E-post: jens.persson@fuchs.com

Namn: Lars Alsterbo
Kontor: Karlstad
Telefon: 070-601 71 63
E-post: lars.alsterbo@fuchs.com

Key Account Managers, auto

Namn: Kristian Johansson
Telefon: 070-429 66 79
E-post: kristian.johansson@fuchs.com

Key Account Managers, OEM

Namn: Jan Alm
Telefon: 070-429 60 51
E-post: jan.alm@fuchs.com

Namn: Ulf Lyngander
Telefon: 070-429 66 72
E-post: ulf.lyngander@fuchs.com

Namn: Johan Mählstedt
Telefon: 070-571 97 08
E-post: johan.mahlstedt@fuchs.com

Innesäljare

Namn: Linn Almqvist
Telefon: 08-128 250 83
E-post: linn.almqvist@fuchs.com

Namn: Oscar Nyström
Telefon: 08-128 250 70
E-post: oscar.nystroem@fuchs.com

Återförsäljaransvarig

Namn: Richard Norlén
Telefon: 070-429 61 42
E-post: richard.norlen@fuchs.com

Industri regionsäljare

Namn: Mattias Hess
Kontor: Norrköping
Telefon: 072-071 13 84
E-post: mattias.hess@fuchs.com

Namn: Thomas Berthou
Kontor: Göteborg
Telefon: 072-157 06 95
E-post: thomas.berthou@fuchs.com

Namn: Tomas Schmidt
Kontor: Sundsvall
Telefon: 072-744 2016
E-post: tomas.schmidt@fuchs.com

Namn: Lars Eriksson
Kontor: Karlstad
Telefon: 076-947 80 44
E-post: lars.eriksson@fuchs.com

Key Account Managers, industri

Namn: Bengt Wallin
Telefon: 070-258 83 39
E-post: bengt.wallin@fuchs.com

Namn: Kristian Fex
Telefon: 070-673 15 41
E-post: kristian.fex@fuchs.com

Namn: Lars Eriksson
Telefon: 076-947 80 44
E-post: lars.eriksson@fuchs.com

Specialprodukter

Namn: Mats Enmark
Telefon: 070-725 84 14
E-post: mats.enmark@fuchs.com

Exportförsäljning

Namn: Emma Carlenfors
Telefon: 073-789 23 99
E-post: emma.carlenfors@fuchs.com

Namn: Martina Heydari
Telefon: 070-429 68 15
E-post: martina.heydari@fuchs.com

Frakttillägg

Gäller från 2020-01-01.

Fraktpris – förpackade produkter		Zon						
Kilogram	Exempel	1	2	3	4	5	6	
0 – 20		14,04	14,28	14,88	15,36	16,08	17,64	Pris/kilo
21 – 60		6,37	6,50	6,89	7,02	8,06	8,32	Pris/kilo
61 – 100		4,29	4,42	4,55	4,68	5,20	5,33	Pris/kilo
101 – 299	1 fat	2,52	2,66	3,09	3,61	3,68	4,03	Pris/kilo
300 – 499	2 fat	1,58	1,88	2,17	2,52	2,67	2,88	Pris/kilo
500 – 699	3 fat	1,30	1,58	1,81	2,17	2,31	2,45	Pris/kilo
700 – 999	4 fat	1,08	1,37	1,58	1,88	2,09	2,24	Pris/kilo
1000 – 1999	1 cont.	0,87	1,00	1,21	1,47	1,61	1,87	Pris/kilo
2000 – 3999	2 cont.	0,57	0,64	0,87	1,08	1,30	1,44	Pris/kilo
4000 –	> 4 cont.	0,43	0,50	0,57	0,80	0,94	1,15	Pris/kilo

Fraktpris – bulkleverans per tankbil		Zon						
Kilogram	Exempel	1	2	3	4	5	6	
0 – 1500		1,53	1,95	2,34	2,90	3,51	4,33	Pris/kilo
1501 – 2000		1,11	1,41	1,69	2,10	2,54	3,13	Pris/kilo
2001 – 2500		0,97	1,22	1,48	1,82	2,21	2,72	Pris/kilo
2501 – 4000	1 fat	0,85	0,89	1,30	1,36	1,60	1,97	Pris/kilo
4001 – 8000	2 fat	0,72	0,74	1,03	1,08	1,48	1,87	Pris/kilo
8001 – 15000		0,50	0,58	0,78	0,95	1,33	1,78	Pris/kilo
15001 – 25000		0,47	0,50	0,72	0,90	1,26	1,73	Pris/kilo
25001 –		0,38	0,48	0,58	0,84	1,18	1,68	Pris/kilo

Priserna ovan bygger på samlastning, mer samlastning ju längre avstånd. Minsta kvantitet vid bulkleverans är 1500 liter.

Postnummernyckel för zonindelning

Ta de tre första siffrorna i leveransplatsens postnummer. Gå in i tabellen och läs av zon-nr.

From – tom	Zon	From – tom	Zon	From – tom	Zon	From – tom	Zon
100 – 199	1	619	1	710	2	821 – 828	3
200 – 299	5	620 – 629	3	711 – 719	3	830 – 832	4
300 – 466	4	630 – 644	2	720 – 736	2	833	5
467	3	645 – 649	1	737 – 739	3	834 – 895	4
468 – 520	4	650 – 665	3	740 – 763	2	900 – 946	5
521 – 523	3	666	4	770 – 777	3	950 – 953	6
524	4	667	3	780	4	954 – 955	5
525 – 599	3	668	4	781 – 784	3	956 – 960	6
600 – 609	2	669	3	790	4	961	5
610	3	670	4	791 – 795	3	962	6
611	2	671	3	796	4	971 – 977	5
612	3	672 – 680	4	800 – 814	3	980 – 984	6
613 – 614	2	681 – 684	3	815	2		
615	3	685	4	816 – 818	3		
616 – 618	2	686 – 705	3	820	4		

Fetter och fasta smörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Fat 180 kg		Fat 50 kg		Hink 18 kg		Kartong 12 x 0,4 kg		Övriga emballage			Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Emballage	Pris/kg	Art.nr.	Emballage	Pris/kg
RENOLIT GREASEWAY LIX 82	Högkvalitativt smörjfett baserat på mineralolja, förtjockat med litiumkomplextvål. Rekommenderas som ett enhetsfett för kontinuerlig smörjning av tungt belastade, långsamtgående glid- och rullningslager vid höga temperaturer.	800267108	302,86												
RENOLIT H 443 HD 88	Grönfärgat, litiumförtjockat smörjfett. Lättpumpbart, utmärkt korrosionsskydd. Rekommenderas för glid- och rullager som arbetar med hög belastning. Även för elmotorer.											600061982	20X400G	234,21	
RENOLIT HLT 2	Litiumförtjockat smörjfett baserat på helsyntetisk basolja. NLGI 2. Lincoln, Evonik.					600879204	B30+ 424,63			600006563	3X5KG	452,42			
RENOLIT LX 3						601873591	241,29	601874796	295,51						
RENOLIT LX-OTP 2	Litiumkomplexförtjockat smörjfett baserat på PAG-basolja och fasta smörjmedel. Utmärkt skydd mot oxidation och korrosion. Bra slitageskyddande egenskaper även vid oscillerande rörelser och extrema tryck.											600149840	20X400G	1777,47	
RENOLIT MOLYWAY LI 732	Smörjfett förstärkt med molybdendisulfid och EP-additiv för att ge ett utomordentligt gott skydd vid höga belastningar. Rekommenderas för användning inom både industri- och fordonsapplikationer. Halt av molybdendisulfid: 3%.	800266620	206,49	800263476	208,57	800264152	B10+ 217,60	800267269	271,82						
RENOLIT MOLYWAY LI 752	Smörjfett förstärkt med molybdendisulfid och EP-additiv för att ge ett utomordentligt gott skydd vid höga belastningar. Rekommenderas för användning inom både industri- och fordonsapplikationer. Halt av molybdendisulfid: 5%.	800288554	253,16	800277213	B10+ 255,24	800291875	264,27	800268709	409,59						
RENOLIT MOLYWAY LICA 932	Mycket lämplig att använda i långsamtgående, tungt belastade glid- och rullningslager där chockbelastningar eller frekventa uppstarter kan uppstå. Fungerar utmärkt inom både industri- och fordonsapplikationer samt även i våt miljö. Tillsats av 3 % molybdendisulfid.	800277220	312,23					800262066	B10+ 426,40						
RENOLIT MOLYWAY LICAX ARCTIC	Högpresterande, litium-kalcium-komplexfett med extremt god lastbärande förmåga. Specifikt formulerad för användning i extremt låga temperaturer. Förstärkt med 5 % molybdendisulfid. Optimerad för att kunna användas inom både krävande industriella som automotiva applikationer.	800278012	297,38	800316134	B10+ 299,46	800278029	308,49	800278272	362,71						
RENOLIT NOVAWAY PS	Polymerförtjockat smörjfett baserat på avancerad teknologi. Rekommenderas för en mängd olika applikationer och kan användas som ett enhetsfett. Teknologin är helt annorlunda mot konventionella smörjfett. Produkten har en unik förmåga att anpassa tjockleken på smörjfilmen efter varvtalet.	800277312	660,44	800278821	B10+ 662,52	800277282	B10+ 671,55	800271013	B10+ 725,77						
RENOLIT NOVAWAY S	Polymerförtjockat smörjfett baserat på avancerad teknologi. Rekommenderas för en mängd olika applikationer och kan användas som ett enhetsfett. Teknologin är helt annorlunda mot konventionella smörjfett. Produkten har en unik förmåga att anpassa tjockleken på smörjfilmen efter varvtalet.			800284501	767,55			800262769	830,80	800284495	1X165KG	765,74	800403940	1X16KG	758,51
RENOLIT NOVAWAY SMB	Polymerförtjockat smörjfett baserat på avancerad teknologi. Produkten är utvecklad för användning i långsamtgående lager. Speciellt anpassat för lager i virapressar inom pappersindustrin, men passar även för andra applikationer.					800277732	B10+ 590,73								
RENOLIT SF 7-041	Litiumförtjockat, flytande smörjfett baserat på mineralolja avsett för centralsmörjningssystem. Innehåller tillsatser mot korrosion och oxidation. Särskilt lämpligt för centralsmörjningssystem med smala ledningar.					600887728	307,22					601009938	10X450G	361,44	
RENOLIT UNITEMP 2	Helsyntetiskt smörjfett baserat på syntetiskt förtjockningsmedel. Fungerar inom ett brett temperaturområde och rekommenderas för glid- och rullningslager inom en mängd olika områden.	600658656	B30+ 721,12			600876876	B10+ 732,23								
RENOLIT UNIWAY LI 61	Smörjfett för alla typer av lätt/tungt belastade glid-, kul- och rullager inom fordonsbransch och industri.	800260710	130,64	800262639	B10+ 132,72	800262127	141,75								
RENOLIT UNIWAY LI 62	Smörjfett för alla typer av lätt/tungt belastade glid-, kul- och rullager inom fordonsbransch och industri.	800258786	124,80	800260055	126,88	800262790	135,91	800265869	190,13						
RENOLIT UNIWAY LIX 22 PA	Smörjfett med optimal prestanda baserat på helsyntetisk basolja och förtjockat med litiumkomplextvål. Lämpar sig mycket väl för både glid- och rullningslager, även vibrerande applikationer och höga lagerhastigheter inom ett mycket brett temperaturområde.	800277510	549,35			800259653	560,46	800264725	636,37						
RENOLIT UNIWAY LIX 42	Högkvalitativt smörjfett baserat på mineralolja, förtjockat med litiumkomplextvål. Speciellt utvecklad och optimerad för elmotorer och annan roterande utrustning inom industrin. Fungerar exceptionellt bra för både mindre, lätt belastade och större, tungt belastade rullningslager.	800259820	B10+ 183,87	800268624	B10+ 185,95	800265388	B10+ 194,98	800259189	B10+ 272,20						
RENOLIT UNIWAY LIX 42 PA	Smörjfett med optimal prestanda baserat på helsyntetiska basoljor och förtjockat med litiumkomplextvål. Lämpar sig mycket väl för både mindre, lätt belastade och större, tungt belastade glid- och rullningslager samt för vibrerande applikationer.	800278807	B10+ 372,88	800278814	B10+ 374,96	800278791	383,99	800270900	438,21						
RENOLIT UNIWAY LIX 62	Litiumkomplexförtjockat smörjfett baserat på mineralolja. Fungerar som ett universalfett och lämpar sig väl för lager-smörjning inom både industri- och fordonsapplikationer.	800259202	183,72	800265081	185,80	800267276	194,83	800259196	272,03	800318534	12X400G SCREW	260,83			
RENOLIT UNIWAY LIX 62 PA	Smörjfett med optimal prestanda baserat på helsyntetiska basoljor och förtjockat med litiumkomplextvål. Lämpar sig mycket väl för både mindre, lätt belastade och större, tungt belastade glid- och rullningslager samt för vibrerande applikationer.	800284754	384,06	800284778	386,14	800316097	395,17	800291905	B10+ 449,39						

Fetter och fasta smörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Fat 180 kg		Fat 50 kg		Hink 18 kg		Kartong 12 x 0,4 kg		Övriga emballage			Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Emballage	Pris/kg	Art.nr.	Emballage	Pris/kg
RENOLIT UNIWAY LIX 625	Litiumkomplexförtjockat smörjfett baserat på mineralolja. Fungerar som ett universalfett och lämpar sig väl för lager-smörjning inom både industri-och fordonsapplikationer.	800259837	195,54	800277534	197,62	800261441	206,65	800263056	275,95						
RENOLIT UNIWAY LIX 815 PA HP	Högpresterande smörjfett baserat på helsyntetisk basolja, förtjockad med en funktionell litiumkomplextvål. Fungerar exceptionellt bra för smörjning i korrosiv miljö vid hög temperatur och/eller låg hastighet, t.ex. vid smörjning av rullager i pappersmaskinens torkparti.	800264473	419,55	800277886	421,63	800262806	430,66	800267535	641,67	800277978 B10+	1X3KG	499,33			
WHITE VASELINE	För smörjning eller som ingående komponent inom branscher, som t.ex. livsmedelsindustrin, medicinsk industri eller kosmetisk industri, där en produkt med hög renhet krävs. Även lämplig som impregneringsmedel för papphöljen i elektiska kablar och för smörjning av plast och gummidetaljer. Produkten är smak- och luktfri.									800270870	1X15KG	174,25	800265999	12X1KG	192,32
Smörjfett fordon															
RENOCAL FN 745/94	Kalciumförtjockat smörjfett med goda lågtemperaturegenskaper. Kompatibel med lackerade ytor. För fordonsapplikationer som sätes- och spegelmekanismer, skjutbara tak, fönsterhissar, gångjärn, fläktar etc. BMW, MB DBL 6810.50, VW TL 745/AUDI/SEAT, Porsche, MAN.					600876043 B10+	*								
RENOLIT 5-WHEEL GREASE	Speciellt framtagen för smörjning av vändskivor på trailerdragare. De goda lastbärande egenskaperna gör den till ett lämpligt smörjfett även för andra långsamtgående, högt belastade applikationer.	800278036	244,60			800268686	255,71	800260222 B30+	343,20						
RENOLIT CHASSIS GREASE	Speciellt utvecklade för smörjning av glidlager i entreprenad-, jordbruks- och skogsmaskiner men fungerar även utmärkt i marina applikationer.			800276674 B10+	178,79	800264732	187,82	800261243	265,80	800318602	12X400G SCREW	242,04			
RENOLIT CHASSIS GREASE SOFT	Speciellt utvecklade för smörjning av glidlager i entreprenad-, jordbruks- och skogsmaskiner men fungerar även utmärkt i marina applikationer.	800276667	193,68	800277947 B10+	195,76	800262783	204,79								
RENOLIT CHASSIS GREASE WINTER	Speciellt utvecklade för smörjning av glidlager i entreprenad-, jordbruks- och skogsmaskiner men fungerar även utmärkt i marina applikationer.					800260727	187,82	800266415	265,80						
Smörjfett special															
CEPLATTYN 300	Vidhäftande produkt förstärkt med grafit som ger en "torr", dammavvisande smörjfilm, hög vattenbeständighet och utmärkt skydd mot korrosion. Rekommenderas som en primer på öppna kuggväxlar, kuggstänger och glidytor. I kombination med CEPLATTYN KG 10 HMF ger den ett multi-fas system.												601064685	30X400G	*
CEPLATTYN BL	Mycket vidhäftande smörjfett med grafit för krävande förhållanden. Lämpligt för tex öppna kuggväxlar, glidbanor, kedjor, vajrar och speciellt även för kuggar i gir-och pitchlager i vindkraftverk. DIN 51502: OGP2P-20.									601064722	6X1KG	*			
CEPLATTYN ECO 300 PLUS										601077548	1X15KG	*			
GLEITMO 100	En mjuk, svart monteringspasta baserad på nya, fasta smörjmedel med molybdendisulfid kombinerad med speciellt utvald mineralolja. GLEITMO 100 kan användas för inkröningssmörjning av högt belastade glidlager, gejdor, styrskenor, växlar och gångstänger. Den kan även användas för smörjning av skruvar/bultar och skruvförband, för montering och inpressning av lager, brickor, hjul och bultar.									601064067	1X1KG	*	601064197	12X250G	*
GLEITMO 155	Högtemperaturspasta baserad på syntetisk olja och vita, fasta smörjmedel. Hög smörjförmåga och utmärkta egenskaper att separera ytor. Speciellt utvecklad för gängade anslutningar utsatta för höga temperaturer. Tex bultar för turbiner, skruvar för avgassystem, varma skruvförband inom kemisk industri och raffinaderier.												601062766	12X250G	*
GLEITMO 160 NEU	Kopparfärgad, högtemperatur-pasta med utmärkta egenskaper för att separera ytor. Innehåller metalliska komponenter, speciellt förtjockningsmedel, fasta smörjmedel och mineralolja. Oljan avdunstar över ca 200°C och ger en torr smörjfilm, som är effektiv upp till 1100°C. Produkten rekommenderas bl a för varma skruvförband, bultar, gångjärn och kopplingar tex till gängade anslutningar i avgassystem.												601092909	12X250G	*
GLEITMO 585 K	Slitstark, vit smörjettspasta med fasta smörjmedel som dämpar chockbelastning och minskar slitage. Produkten rekommenderas för lager- och smörjpunkter utsatta för specifikt hårda förhållanden med risk för tex passningskorrosion, oscillerande rörelser och vibrationer. Rekommenderas bl a till gir- och pitchlager samt koppling på vindkraftverk. DIN 51502: KPFHC2K-40.												601080654	30X370G	*
GLEITMO 591	Helsyntetiskt, vitt, PTFE-förtjockat smörjfett. Produkten har optimerad funktion vid höga temperaturer. Utmärkt vattenbeständighet. Smörjettet påverkas inte av aggressiva kemikalier eller lösningsmedel. För glid-och rullningslager utsatta för hög temperatur, t.ex. i lackeringsverkstäder, torkugnar samt pappers- och massaindustrin.									601061837	1X750G	*			
GLEITMO 805	Högpresterande, beige-färgad pasta med fasta smörjmedel för maskinelement utsatta för hög belastning, vibrationer och oscillerande rörelser. Rekommenderas bl. a. för boggie - och bultkopplingar, drivaxel, spiral fjädrar samt som chuckpasta i bearbetningsmaskiner.									800282118	1X5KG	*			

Fetter och fasta smörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Fat 180 kg		Fat 50 kg		Hink 18 kg		Kartong 12 x 0,4 kg		Övriga emballage			Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Emballage	Pris/kg	Art.nr.	Emballage	Pris/kg
GLEITMO WSP 5040	En högkvalitativ pasta med fasta, vita smörjmedel för varierande applikationer. Utmärkta slitage- och korrosionsskyddande egenskaper. Skyddar mot stick-slip och gångskärning vid användning som monteringspasta och i skruvförband, även vid hög temperatur upp till +1200 °C. Även för spindlar, beslag, glidstyrningar, oscillerande tappar på entreprenadmaskiner osv med låga glidhastigheter och höga tryck.											601063381	12X500G	*	
LAGERMEISTER XXL	All-round smörjfett baserat på en utvald typ av mineralolja i kombination med speciell polyurea-förtjockare. Rekommenderas speciellt för krävande förhållanden, som höga belastningar eller höga temperaturer. Typiska användningsområden är i elmotorer, krossar och siktare. DIN 51502: KP2P-20.											601075292	1X400G	*	
LOCOLUB ECO	Miljöanpassat, mörkgrått, halvflytande smörjfett för bl a hjulflansar på lok och vagnar. Innehåller fasta smörjmedel vilket bidrar till minskat slitage. OECD 301 C, 90%. CEC L-33-A-93, >60%. German Railway material no. DB-Material-Nr. 00517718.								601078422	1X190KG	*				
MEISSELPASTE	Kopparfärgad specialpasta för bl a hylsverktyg samt för bussningar till högt belastade, hydrauliska och pneumatiska hammare. Bra vattenbeständighet, hög värmebeständighet och utmärkta EP egenskaper.											601093548	30X500G	*	
RENOLIT SI 410 M	Silikonoljebaserat, vitt, kalciumförtjockat smörjfett. Lämpligt för smörjning av lager utsatta för låg belastning samt för tex öltappar, ventiler, o-ringar.	601077623 B10+	*						601077630	1X1KG	*	600681050 B30+	6X100G	*	
RENOLIT SI 511 M	Polyureaförtjockat, vitt smörjfett formulerat med speciell, värmestabil silikonolja. Lämplig för smörjning av lätt belastade lager vid höga temperaturer. Tex inom tegelproduktion för hjulnav på vagnar och gångjärn till torkugn, varmluftsfläktar, gjuterier och vulkaniseringsanläggningar.								601079856 B10+	1X1KG	*				
RIVOLTA F.L.G. GT-2	Helsyntetiskt smörjfett förtjockat med kalciumsulfonatkomplex. Specifikt lämpligt för bassmörjning av utstötarpinnar i verktyg för formsprutning av plast. För formverktyg upp till 80°C. DIN 51502: KP HC 2 P-40. ISO 6743-9: L-XDEIB 2. NSF H1.											600703226 B30+	12X180G	*	
RIVOLTA S.K.D. 4002	Helsyntetiskt fett med hög temperaturbeständighet. Specifikt lämpligt för bassmörjning av utstötarpinnar i verktyg för formsprutning av plast. För formverktyg vid 80-120°C.											600449896	20X100G	*	
RIVOLTA S.K.D. 6002	Helsyntetiskt smörjfett med mycket hög termisk stabilitet. Specifikt lämpligt för bassmörjning av utstötarpinnar i verktyg för formsprutning av plast. För formverktyg över 120°C. Kompatibelt med känsliga plastmaterial som polykarbonater, EPDM etc.NSF H1.											600970505 B30+	1X200G	*	
STABYL EOS E 2	Högpresterande, helsyntetiskt, litiumförtjockat smörjfett. Specifikt utvecklat för användning i högt belastade rull- och glidlager i vindkraftverk. Mycket goda slitageskyddande egenskaper, hög lastbärande förmåga och utmärkta lågtemperaturegenskaper. Rekommenderas för smörjning av rotorlager, koppling samt gir- och pitchlager.								601079207 B30+	*					
STABYL TA	Semisyntetiskt, litiumförtjockat, vitt specialsmörjfett med fasta smörjmedel. Produkten är speciellt utvecklad för smörjning av teleskop-bommar. Smörjfettet har utmärkta glidegenskaper för materialkombination stål/plast och plast/plast samt mycket bra vidhäftning och skydd mot ryckiga rörelser, s.k. stick-slip. Även för smörjning av linjära styrningar och små växlar uppbyggda av polymera material.											601075698	24X400G	*	
TRAMLUB 384 G PLUS												601080746	1X25L	*	
TRAMLUB F 234 MOD 2	Vitfärgat, halvflytande smörjfett baserat på en kombination av syntetisk och vegetabilisk olja. Förstärkt med additiv för god vidhäftning, även på våta ytor. För smörjning av hjulflansar och räls.											601072710 B30+	1X25KG	*	

Kemi

Produktnamn	Beskrivning	Cont. 1000 liter		Fat			Stor dunk			Liten dunk		Övriga emballage			
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Emb.	Pris/liter	Art.nr.	Emb.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Emb.	Pris/liter	
Glykol fordon															
MAINTAIN FRICOFIN	Premuim Performance kylarvätska baserad på monoetylglykol med hybridteknologi. Fri från nitrit, amin och fosfat. Färg: Blå-grön.			600659950	1X205L	95,84	600659707	1X20L	106,29	601418396	3X5L	106,28			
MAINTAIN FRICOFIN DP	Premuim Performance kylarvätska baserad på monoetylglykol med med Si-OAT-teknologi Fri från nitrit, amin och fosfat . Violet.	600907068 B10+	100,76	600703639	1X205L	102,51	600703653 B10+	1X20L	112,96	601418310	3X5L	112,95	601418334 B10+	12X1L	130,37
MAINTAIN FRICOFIN HDD	Premuim Performance kylarvätska baserad på monoetylglykol. Fri från amin och fosfat med lågsilikat-teknologi. Gul.			600958596	1X205L	99,18	600958817	1X20L	109,63						
MAINTAIN FRICOFIN LL	Premium Performance kylarvätska baserad på Monoetylglykol med OAT (Organic Additives Technology), utformad med ett avancerat korrosionsskydd som inte förbrukas. Innehåller inte nitrit, amin, fosfat eller silikater. Orangefärgad.			600763015	1X205L	90,41	600885458	1X20L	99,02	601418273	3X5L	103,33	601418297	12X1L	120,93
MAINTAIN FRICOFIN LL 50	Premium Performance färdigblandad kylarvätska baserad på Monoetylglykol med OAT (Organic Additives Technology), utformad med ett avancerat korrosionsskydd som inte förbrukas. Erbjuder frostskydd ned till -35°C. Innehåller inte nitrit, amin eller silikat. Färg: Orange	601444203 B10+	70,12	601444227 B10+	1X205L	71,87	601444265	1X20L	82,32						

Kemi

Produktnamn	Beskrivning	Cont. 1000 liter		Fat			Stor dunk			Liten dunk		Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Emb.	Pris/liter	Art.nr.	Emb.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Emb.	Pris/liter
EXICLEAN ASPHALT S	Mineraloljebaserat rengöringsmedel för effektiv borttagning av asfaltrester. Rekommenderas för rengöring av asfaltläggare, verktyg, maskiner och lastbilsflak.	601190629	60,39	601127465 B10	1X208L	62,14						601183744 B10	BULK	55,18
EXICLEAN ASPHALT W	Mineraloljebaserat rengöringsmedel för effektiv borttagning av asfaltrester. Rekommenderas för rengöring av asfaltläggare, verktyg, maskiner och lastbilsflak.			601190636	1X208L	81,46								
EXICLEAN ALKA EXTREME	Kraftfullt koncentrerat alkaliskt rengöringsmedel som rekommenderas för de tyngsta rengöringsuppgifterna. Innehåller en kombination av biologiskt nedbrytbara tensider, lut och komplexbindare som effektivt löser bl. a protein samt vegetabiliskt- och animaliskt fett på alla ytor som tål starkt alkaliska produkter. Lämpar sig väl för användning i högtryckstvätt, men även för manuella metoder. Produkten innehåller inte parfym, fosfater eller konserveringsmedel.			800278197 B10+	1X200L	52,15	800278180	1X25L	57,11					
EXICLEAN RUST BIO	Koncentrerat rengöringsmedel för effektiv borttagning av rostangrepp på aluminium, mässing, koppar och stål.						800278159	1X25L	60,29					
EXIGREASE ALKALINE	Effektivt vattenbaserat alkaliskt avfettningsmedel med ett mycket brett spektrum av användningsområden. Produkten rekommenderas för rengöring av alla typer av fordon samt för husvagnar, trädgårdsmöbler, soptunnor och yttre träfasader, men även allmän städning i badrum och kök. Produkten lämpar sig väl för högtrycksmaskiner, men kan även appliceras manuellt med spray, svamp eller trasa. Produkten är skonsam mot alla typer av ytor vid riktig användning.			800278135	1X200L	52,15	800278128	1X25L	57,11					
EXIGREASE LOW AROMATIC	Effektivt lågaromatiskt avfettningsmedel med emulgator avsett för alla typer av kraftigt nedsmutsade hårda ytor. Produkten rekommenderas för rengöring av alla typer av fordon, motorer, motordelar, verktyg, smörjgropar och verkstadsgolv. Används koncentrerad och appliceras genom pensling, doppning eller sprutning med lågt tryck. Produkten har en låg aromathalt, vilket ger den klara hälso- och miljöfördelar jämfört med andra lösningsmedelsbaserade produkter. Produkten angriper inte metaller eller lack.			800271273	1X200L	86,91	800260758 B10+	1X25L	95,19					
EXIGREASE SOLVENT	Högeffektivt lösningsmedelsbaserat avfettningsmedel med emulgator avsett för alla typer av kraftigt nedsmutsade hårda ytor. Produkten rekommenderas för rengöring av alla typer av fordon, motorer, motordelar, verktyg, smörjgropar och verkstadsgolv. Används koncentrerad och appliceras genom pensling, doppning eller sprutning med lågt tryck. Produkten angriper inte metaller eller lack.			800278142	1X200L	78,22	800278074	1X25L	74,50					
AdBlue														
ADBLUE	Urealösning för SCR (Selective Catalytic Reduction) katalysatorer. AdBlue, i kombination med SCR, reducerar kväveoxider och en stor del av partiklarna i diesellavgaserna, samtidigt som bränslekonsumtionen minskar.			800270948	1X208L	10,76	800261403	1X10L	15,70					
ADBLUE DIP TUBE IBC	ADBLUE är en 32,5 % urealösning med mycket hög renhetsgrad, utvecklad för användning i fordon med SCR (Selective Catalytic Reduction) teknik. Med dopprör (dip tube). Utan tappkran.	800270832	10,32											
ADBLUE STAND IBC	Urealösning för SCR katalysatorer. ADBLUE är speciellt utvecklad för lastbilar, bussar, terrängfordon och andra lastfordon utrustade med SCR (Selective Catalytic Reduction) teknik. ADBLUE, i kombination med SCR, reducerar kväveoxider och en stor del av partiklarna i diesellavgaserna, samtidigt som bränslekonsumtionen minskar. Med tappkran.	800276537	8,97											



www.fuchs.com/se



FUCHS WEBSHOP

- Beställ när du vill
- Enkel och användarvänligt
- I webshop får du översikt över dina beställningar
- Hitta lätt önskade produkter
- Skapa dina favoriter för snabbare beställningar

[> Ansök om tillgång](#)

Huvudkontor:
FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB
118 27 Stockholm
Tel: 08 - 12 82 50 00

Order och leverans:
FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB
Tel. 0775-59 59 59
E-post: fse-order@fuchs.com