Produktprogram
Spray

MOVING YOUR WORLD

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.

FUCHS

Spray

Högkvalitativa sprayer designade för att säkerhetsställa en lång problemfri drift i många olika applikationer.

- Extremt tryck
- Hög temperatur
- Livsmedelsgodkänd
- Låg temperatur
- Minskat slitage
- Process kompatibel
- Rostskydd

Produktnamn	Beskrivning
ANTICORIT BW 366 SPRAY	Ett högkvalitativt bariumfritt rostskydd med lösningsmedel. Det bildar en tjock långtidsverkande rostskyddsfilm.
ANTICORIT DFG SPRAY	Rostlösande spray med korrosionsskyddande och högsmörjande egenskaper. Effektiv som smörjmedel för lås, gångjärn, bladfjädrar, verktyg, länkar, leder etc.
CEPLATTYN 300 SPRAY	Rekommenderas till smörjning av öppna kuggväxlar, kuggstänger, kedjor etc., där det är praktiskt att applicera med spray. Produkten är vidhäftande, inträngande och vattenavvisande. För att tåla extra höga belastningar är produkten förstärkt med grafit vilket ger en svart produkt.
FUCHS CHAIN LUBE	Kedjespray som tränger in i kedjan och har extremt god vidhäftning. Produkten skyddar effektivt mot nötning och korrosion samt slungas inte av kedjan vid höga hastigheter.

Produktnamn	Beskrivning
GLEITMO 980 SPRAY	PTFE-baserad glidlack. Rekommenderas för torrsmörjning av en rad olika materialkombinationer som t.ex. metaller, plaster, gummi och trä.
GLEITMO WSP 5040 SPRAY	Högkvalitativ spraybar pasta med fasta, vita smörjmedel. Skyddar mot stick-slip och gängskärning även vid hög temperatur upp till +1200 °C.
LAGERMEISTER WHS 2002 SPRAY	EP-spray för utsatta smörjpunkter vid svåra förhållande som t.ex. närvaro av vatten, viberationer eller damm. Ger ett utmärkt slitageskydd och smörjer effektivt kontakytor mellan stål/plast samt plast/plast. Produkten lämnar en vidhäftande smörjande yta som tätar väl.
RENOLIT CA-LZ SPRAY	Universalfett för smörjning av svårtillgängliga ytor. Produkten är starkt vidhäftande, inträngande, vattenavvisande samt tål hög belastning. Rekommenderas till smörjning av glidytor, där det är praktiskt att applicera med spray, som t.ex. bultar, kedjor och chassiytor.

Produktnamn	Beskrivning
Rivolta A.C.S. 3 Spray	Extremt snabbavdunstande avfettningsspray baserat på aceton. Produkten har en extremt bra förmåga att lösa upp olja och fett samt rester av lim och tätningsmaterial på blanka metallytor.
Rivolta B.F.C. Spray	Skumrengörare för alla typer av material. Produkten är speciellt lämpad för vertikala ytor. NSF A1 listad.
Rivolta B.W.K. Spray	Ett lösningsmedelsfritt, vattenbaserat och kraftfullt rengöringsmedel färdigt att användas. Rekommenderas för att lösa olja, pasta, smörjfett, vaxrester, processvätskor etc. på maskinell utrustning, målade ytor, högpolerade ytor, plastmaterial mm inom all typ av industriell verksamhet. Även inom livsmedelsindustrin då den är NSF A1 registrerad.
Rivolta K.S.P. 305 Spray	Rostskyddsspray speciellt anpassad för mellan- till långtidslagring av verktyg till plastgjutningsindustrin. Produktens unika formulering gör att den inte penetrerar in i verktyget och därför lätt kan tas bort, innan motering, genom ett fåtal slag utan tvättning.

Produktnamn	Beskrivning
Rivolta K.S.P. 312 N Spray	Rostskyddsspray som ger en vaxig yta. Produkten är anpassad för utomhuslagring under tak 6–12 månader eller långtidslagring inomhus.
Rivolta M.T.X. 60 forte Spray S	Acetonfri snabbt avdunstande avfettningsspray baserad på syntetiska kolväten som inte lämnar några rester. Speciellt anpassad för rengöring av metalldetaljer från fett, oljor och vaxer.
Rivolta S.B.C. Spray	Snabbavdunstande avfettningsspray som inte lämnar några rester. Produkten är NSF-A1 listad och är därför lämplig som avfettningsmedel inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Rivolta S.K.D. 16 N Spray	Kedje- och vajerspray med bra penetrerande förmåga. Används vid förbehandling innan användning av Rivolta S.K.D. 2000 Spray.

Produktnamn	Beskrivning
Rivolta S.K.D. 170 Spray	Spray för säker förflyttning av smörjfilm till insidan av kedjor och vajrar.
Rivolta S.K.D. 2000 Spray	Helsyntetiskt smörjmedel för utsidan av lyft- och transportkedjor, för kedjor som är kraftigt belastade och utsatta för tufft väder, vatten t.ex. slusskedjor. Produkten ger en kraftig smörjfilm med extrem vidhäftning.
Rivolta S.K.D. 240 Spray	Helsyntetiskt kedjespray med unika högtemperatur-egenskaper. Produkten smörjer effektivt driv- och transportkedjor i varma områden som t.ex. torkugnar för lackering, träindustrin samt inom förpackningsindustrin.
Rivolta S.L.X. 500 Spray	Rengöringsspray för säker rengöring inom elektronik och mekanik. För känsliga elinstallationer, komponenter och utrustning under drift och med spänning påslagen. NSF K2.

Produktnamn	Beskrivning
Rivolta S.L.X. Top Spray	Unik rengöringsspray för elektriska komponenter. Tar effektivt bort oljiga och feta föroreningar som kan leda till strömförluster och störningar. OBS! Ingen spänning på vid rengöring.
Rivolta T.F.L. 10 Spray	Krypolja av högsta kvalitet med PTFE. Rostlösande, korrosionsskyddande och fuktutdrivande.
Rivolta T.R.S. Plus Spray S	Helsyntetisk krypolja som driver bort fukt och smörjer kärvande eller rostiga detaljer.

CASSIDA

Livsmedelsgodkända produkter med hög prestanda, optimerade för att passa just sitt avsedda användningsområde.

Produktnamn	Beskrivning
CASSIDA CHAIN OIL 320 | 1500 | 5000 SPRAY	Helsyntetiska kedjeoljor med mycket hög prestanda Hög motståndskraft mot avslungning och avtvättning. Utmärkt skydd mot slitage och korrosion. **Användningsområden:** Smörjning av driv- och transportkedjor inom livsmedelsindustrin.

Produktnamn	Beskrivning
CASSIDA CHAIN OIL LT SPRAY	Helsyntetisk slitageskyddande kedjeolja med hög prestanda som kan användas inom ett stort temperaturintervall, även frysgrader. **Användningsområden:** Transportmekanismer inne i livsmedelsfrysar, till exempel spiralfrysar. Glid- och antifriktionslager

Produktnamn	Beskrivning
CASSIDA FLUID CP SPRAY	Lätthanterlig, helsyntetisk korrosionsskyddande olja för användning i maskiner inom bearbetning och förpackning av livsmedel och drycker. Ger en tunn, högeffektiv film. **Användningsområden:** Skydd av maskiner under transport och leverans. För växellådor, växelkugghjul, kopplingar, drivväxlar, mätverktyg, precisionsverktyg osv.
CASSIDA FLUID DCE 15 SPRAY	Syntetisk universalsmörjolja för bearbetningssteg inom livsmedelstillverkning. **Användningsområden:** Släppmedel som används på grillar, bakformar, skärmaskiner, urbeningsmaskiner, styckningskubbar och andra hårda ytor för att förhindra att livsmedel fastnar under bearbetningen. Stansning och dragning av aluminiumfolie till livsmedelsförpackningar.
CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY	Helsyntetisk penetrerande olja med utmärkta kryp och penetrationsegenskaper. Smörjer och skyddar mot korrosion. Har neutral lukt och smak. **Användningsområden:** Penetrationsolja för användning i livsmedelsgodkänd utrustning. Kan användas för att lossa skruvar, blockeringsmuttrar och andra komponenter.
CASSIDA FM GREASE DC SPRAY	Vitoljebaserat universalsmörjfett som lämpar sig för användningar med både direkt och tillfällig kontakt med livsmedel. **Användningsområden:** Släppmedel för direkt kontakt med livsmedel för grillar, bakformar, skärmaskiner, urbeningsmaskiner, styckningskubbar och andra hårda ytor. Smörjning och skydd av tätningar, gejdrar, lager och blad som används inom livsmedels- eller läkemedelsindustrin.

Produktnamn	Beskrivning
CASSIDA GREASE GTS SPRAY	Smörjfett med hög prestanda med kalciumsulfonatkomplex och syntetisk basvätska. Utmärkta egenskaper för extremt tryck, slitageskydd och korrosionsskydd. **Användningsområden:** För användning på lager i elektriska motorer, pumpar, transportband, blandare, växellådor och medel- till höghastighetslager som arbetar vid upp till 170 °C.
CASSIDA PTFE DRY SPRAY	Syntetiskt PTFE-smörjmedel för universal- och underhållsanvändning. **Användningsområden:** För användning på band, kamskivor, kedjor, kablar, transportband, glidspår, fogar, tappar, lyftar, styrskivor, gängade delar, bultar, valsar, kranar, ventiler och många andra rörliga delar. För smörjning och skydd av tätningar och gejdrar som används inom livsmedels- eller läkemedelsindustrin.
CASSIDA SILICONE FLUID SPRAY	Silikonbaserad, helsyntetisk universalolja. Värmestabil upp till 250 °C. Utmärkta vidhäftande egenskaper som minimerar avslungning vid användning och avtvättning med både kallt och varmt vatten. Tränger snabbt undan vatten. **Användningsområden:** För smörjning av transportband, små långsamma lager- och svängtappspunkter i utrustning inom livsmedelsindustrin.

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB

Innovativa smörjmedel och erfarna applikationsingenjörer

Inför ett byte av smörjmedel bör du rådgöra med en expert om den aktuella applikationen. Det är först då det bästa smörjmedelssystemet kan väljas. Våra erfarna sälj- och applikationsingenjörer hjälper dig gärna med råd om val av produkter och hur de ska användas.

FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB
Swedenborgsgatan 20 B
118 27 Stockholm
Tel: 08-12 82 50 00
www.fuchs.com/se

Order och leverans:
Tel: 0775-59 59 59
E-post: fse-order@fuchs.com

SE 07/2022 Art 58